

| Yrfe    | Flux | CCT   | Optic                       | A (mm) |
|---------|------|-------|-----------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVL | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL            | 173    |
| DIA     |      |       |                             | 162    |
| DIA-VLC |      |       | All                         | 253    |
| WA      |      |       |                             | 224    |

  


| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/Rose/RB | 130    |
| 395  | FC/pc930    | 149    |
| 495  |             |        |



Spesifikasjoner Philips LED-skinnebelysning GreenSpace Evo Projektor Hvit 30W 4000lm 41x80D - 830 Varm Hvit | Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251907                          |
| EAN                            | 8720169590977                   |
| Produsentkode                  | 8720169590977                   |
| Merke                          | Philips                         |
| Produsent navn                 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                            |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                           |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 30W                          |
| Erstatter (Watt)      | 50                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysfluks (Lumen)      | 4000lm                       |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Lysutbytte (Lm/W)  | 138                     |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning |
| Lysvinkel (grader) | 41x80                   |
| Effektfaktor       | >0.90                   |
| Produkttype        | LED Sporbelysning       |

## Armatur informasjon

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montering                 | Skinne Montering  |
| Driftstemperatur          | 0 to +25          |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Materiale                 | Plast             |
| Farge på Armaturet        | Hvit              |
| Farge på deksel           | Hvit              |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 253 |
| Bredde (mm) | 92  |
| Høyde (mm)  | 190 |

## Sensor Information

Type Sensor Ingen sensor

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

