



Spesifikasjoner Philips LED Highbay  
CoreLine Aluminium Grå 55W 10000lm  
90D - 840 Kald Hvit | IP66 - Dimbar,  
Dali

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Artikkelnr.                    | 255179                      |
| EAN                            | 8721103306500               |
| Produsentkode                  | 8721103306500               |
| Merke                          | Philips                     |
| Produsent navn                 | BY120P G6 LED100/840 PSD WB |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                        |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                      |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 250                          |
| Wattstyrke            | 55W                          |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysvinkel (grader)    | 90                           |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Lysfluks (Lumen)  | 10000lm                 |
| Lysutbytte (Lm/W) | 181.8                   |
| Effektfaktor      | >0.95                   |
| Nødbelysning      | Nei, ingen nødbelysning |
| Produkttype       | LED HighBay             |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering, Tak |
| Armatur Tilkobling        | Øvrig                         |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule                |
| Driftstemperatur          | -40 to +50                    |
| Farge på Armaturet        | Grå                           |
| Materiale                 | Aluminium                     |
| Product Serie             | CoreLine                      |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 95  |
| Diameter (mm) | 350 |

## Sensor Information

Type Sensor Ingen sensor

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

